

Le Gammaré parasité

Ce Gammaré est réalisé avec l'ajout d'un tag orange fluo sur le dos, qui sert à imiter un parasite qui l'utilise comme vecteur ce crustacé. Ceci pour atteindre les oiseaux ou les poissons qui viendront manger ce petit crustacé, pour les contaminer à leur tour.



wordpress.com/

Matériaux :

Hameçon courbe n°12/14/16 - Cerques : fibres de perdrix ou flanc de cane - Carapace : Rubber strip Devaux TAN 3 mm - Dubbing : Hare EAR PLUS couleur Rouille - Sous corps : fil de plomb médium ou fin -Cerclage : fil de cuivre – Uv Laser orange fluo – Uv Loon Clear Flow.

Etape de montage :

- Fixez l'hameçon dans les mors de l'étau et former le sous corps avec le fil de plomb, en procédant comme suit :
- Un enroulement sur la totalité de la hampe en spires jointives. Pour le deuxième rang, renouveler l'opération en démarrant au dessus du 1^{er} tour, mais en décalent de deux tours, à partir du 2^{eme} tours puis la même

chose pour le troisième rang en réduisant de nouveau. Vous devez obtenir un corps presque formé comme sur la photo, consolider avec de la colle rapide.



Une fois ce travail terminé, commencez par emprisonner le fil de montage derrière l'œillet, l'amener jusqu'à la courbure.

- Ensuite prélevez et fixer au dessus de la courbure, une pincée de fibres de perdrix ou de flanc de cane pour les cerques, puis le fil de cuivre pour le cerclage et le Rubber Strip pour la carapace.

Lorsque ceci est réalisé, former un sous corps en recouvrant le plomb et le reste du corps avec le fil de montage, puis revenir à la courbure.

- Préparez un boucle à dubbing et préparer votre mèche de poil et une fois fait, recouvrir la totalité de la hampe jusque derrière l'œillet, bloquez d'un ou deux tours de fil de montage.
- Ensuite, rabattre la bandelette de Rubber strip par-dessus le dos et bloquez de nouveau avec le fil de montage.

- *Cerclez avec le fil de cuivre jusque derrière l'œillet, bloquez le tout. Coupez l'excédent de fil de cuivre et de Rubber strip, formez la tête avec le fil de montage.*
- *Tirez vers le dubbing vers le bas à l'aide d'une aiguille et le peigner avec un scratch ou une brosse, afin de faire ressortir les pattes.*
- *Déposer une pointe de colle pour consolider et coupez l'excédent de fil de cuivre.*
- *A l'aide d'une aiguille à dubbing, déposez une petite pointe de vernis orange fluo sur le dos de la nymphe et sécher avec la lampe uv.*
- *Une fois sec, passer sur la totalité du dos , de la résine uv claire, une ou deux couches suffisent, voire plus si vous jugez que cela ne suffit pas.*

Nymphe terminée

4 novembre 2019 © Moucheur38

<https://truiteandco.wordpress.com>

<https://truiteandco.wordpress.com/>